

# Cassetta Termostatica

## CAS/TERM CQ9201

- Per applicazione antigelo
- Per aree sicure
- Grado di protezione: IP66 secondo EN 60529
- Conformità alle norme CEI EN 60670 e CEI 23-48

### DESCRIZIONE

La cassetta termostatica CAS/TERM, idonea per installazione in aree sicure e per qualsiasi tipo di cavo, consente la connessione del circuito scaldante all'alimentazione e il controllo della temperatura di inserimento del circuito stesso.

La sua applicazione è nei circuiti scaldanti con funzione antigelo.

La cassetta si compone di:

- N° 1 cassetta di giunzione in lega leggera per la connessione di uno o due circuiti scaldanti all'alimentazione. È realizzata in lega di alluminio EN AB 46100 secondo le UNI EN 1676, verniciata a forno con resine epossidiche. È fornita con pareti chiuse e coperchio avvolgente; la guarnizione in espanso poliuretano già alloggiata nella sede del coperchio ne assicura la tenuta stagna. Grado di protezione secondo EN60529: IP66 conformità alle norme CEI EN 60670 e CEI 23-48. Completa di viti in acciaio inossidabile AISI 304 per il fissaggio del coperchio e possibilità di messa a terra. Contiene morsetti per cavi fino a 4mmq e per la connessione di terra; i morsetti sono alloggiati su barra DIN. Su richiesta si possono fornire con morsetti fino a 10mmq. È fornita senza forature; la sola foratura da eseguire è quella relativa all'ingresso del cavo di alimentazione.
- N° 1 supporto in materiale Fortron idoneo per temperature fino a 180°C e di dimensioni 110x114x42mm.
- N° 1 serie di particolari in termo restringente per l'esecuzione dei collegamenti elettrici alla morsettiera.
- N° 1 termostato a pasticca che comanda l'inserimento del circuito scaldante a 4°C e il disinserimento a 11°C.



### CARATTERISTICHE

<i>Dimensioni esterne</i>	166mm x 142mm x 64mm
<i>Dimensioni interne</i>	154mm x 129mm x 58mm
<i>Dima di foratura</i>	144mm x 125mm
<i>Numero di morsetti</i>	4 + terra
<i>Temperatura ON</i>	4°C
<i>Temperatura OFF</i>	11°C
<i>Isteresi</i>	± 3°C

Via Dell'Olmo 66  
20853 Biassono (MB)  
Italy

 **temar** s.r.l.  
www.temarsrl.it

Tel: +39-039-2494256  
Fax: +39-039-2495161

Le informazioni contenute nel presente documento, inclusi disegni, illustrazioni e schemi (che sono destinati solo a scopo illustrativo), si ritengono affidabili. Tuttavia la Temar srl non offre alcuna garanzia circa la loro accuratezza e completezza e si esime da ogni responsabilità relativamente al loro utilizzo. I clienti della Temar srl dovrebbero fare la propria valutazione per determinare l'idoneità di ciascun prodotto per ogni applicazione specifica. Temar srl non potrà essere ritenuta responsabile in nessun modo per eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.